

Canon
IXY
DIGITAL



50 4.0 mega pixels
3x canon zoom lens
DiGiCII



40 3.2 mega pixels
3x canon zoom lens
DiGiCII



DiGiCII
搭載

新世代スリム。NEW IXY デジタル 誕生。

IXY Be Free

いつでも、どこへでも、連れ出したい。そう思わせる理由が、このイクシには確かに、ある。

ポケットにも、すっとしのばせられる薄さ約20mmのスリムなコンパクトボディ。

被写体やシチュエーションを選ばず、さっとシャッターを押せる心地よいレスポンス。

手にすること、それ自体が喜びになる、精緻な高品位仕上げ。

そして何より、美しいシーンを、より美しく表現する映像エンジン「DIGIC II」の搭載。

そこに、デジタルカメラをしぼる制約は、もうない。

心の内にあるイメージーションを、もっと自由に羽ばたかせよう。

Be Free、NEWイクシ・デジタル。

写真との、のびやかな関係が、ここから始まる。



IXY DIGITAL 50

Image Free

スペックにしばられない、表現力を身につけた。



■ さらに進化した、映像エンジン「DIGIC II」

キヤノンの高画質を支えている独自の画像処理プロセッサ「DIGIC」。これに、カメラ制御ICと動画制御ICを統合し、演算処理能力を飛躍的に向上させたのが、プロ用デジタル一眼レフの最高峰モデルEOS-1Ds Mark IIにも採用された最新鋭の映像エンジン「DIGIC II」です。その処理能力は、従来型「DIGIC」の数倍。高速性を生かし、より多くの、より複雑なアルゴリズムを用いた処理により、解像感や色彩の階調性がアップするほか、カメラの起動時間やAFスピード、さらには再生時の画像表示レスポンスも大幅に向上します。この先進の映像エンジンを、IXY DIGITAL 50/40は、コンパクトタイプのデジタルカメラとして、初めて搭載しています。



■ 沈胴式光学3倍キヤノンレンズ(UAレンズ2枚採用)

IXY DIGITAL 50/40には、スナップから風景まで幅広く対応する焦点距離5.8-17.4mm (35mmフィルム換算35-105mm)の新開発光学3倍ズームレンズを搭載。1/2.5型へと大型化された約400万画素(50)、約320万画素(40)の高画質CCDに対応した高解像を実現しつつ、かつてない小型化・スリム化をも達成しています。

◎ 超高屈折率のガラスモールド非球面レンズ「UAレンズ」
UAレンズ*1は、ガラスモールド(GMo)の超高屈折率の非球面レンズです。非球面レンズ用としては、世界最高*2の超高屈折率を誇るレンズ硝材を使用することで、レンズユニットの小型化を実現。さらに、球面収差などの収差を良好に補正し、高画質な撮影を可能にしています。

*1 Ultra high refractive index Aspherical Lensの略
*2 2004年9月22日現在



高画質4.0メガのNEWスリム・イクシ

NEW
DiGiC II 搭載

IXY DIGITAL 50

[本体セット]…オープン価格 2004年10月上旬発売予定

- 突起部をなくしたソリッドなフラットフォルム
- 新開発の光沢ミラー処理を施したステンレスボディ
- 最新鋭の映像エンジン「DIGIC II」搭載
- 高画質4.0メガピクセルCCD
- 新開発の超小型光学3倍レンズ(UAレンズ搭載)
- 大きく見やすい2.0型液晶モニター
- 厚さ19.5mm(最薄部)の薄型ボディ



IXY DIGITAL 50 : JPEG (スーパーファイン) 1/80秒・F4.9・ISO50・マニュアルホワイトバランス

◎ 信頼性の高いストレート沈胴方式の超薄型ズームレンズ
優れた解像力を保持しながら、大幅な薄型化を実現した
レンズユニットは、超高屈折率非球面レンズのUAレンズ
2枚を用い、各レンズを効果的に配置した5群6枚構成。
そのサイズは、ユーロコインの1セント硬貨内(直径16.25mm)
に収まるほどコンパクトです。また、ストレート沈胴方式を
採用することで、光軸
がぶれることなく安定
した高画質を実現し、
同時にカメラの小型化
にも寄与しています。



沈胴時のレンズユニットの大きさ(原寸大)

NEW スリムデザインのスタイリッシュ・イクシ



NEW
DiGiC II 搭載

IXY DIGITAL 40

[本体セット]…オープン価格 2004年10月下旬発売予定

- やわらかな印象のラウンドフォルム
- アルミ・マグネシウム合金の高輝度ボディ
- 最新鋭の映像エンジン「DIGIC II」搭載
- 高画質 3.2メガピクセルCCD
- 新開発の超小型光学3倍レンズ (UALens搭載)
- 大きく見やすい2.0型液晶モニター
- 厚さ19.9mm (最薄部)の薄型ボディ

■ コンパクト&高品位、NEW IXYデザイン。

「超小型・軽量・高品位」を実現しつつ、それぞれに異なるデザインコンセプトにより開発された IXY DIGITAL 50/40。さらに磨きのかかったボディは圧倒的な質感を誇り、「持つ喜び」を実現しています。



50 レンズ周囲 40 レンズ周囲

◎ソリッドなフラットフォルム「IXY DIGITAL 50」

高級ステンレス (SUS316) を採用したボディは突起部を極力なくし、スマートさを強調しました。上面と側面をミラー処理し、さらにレンズ周囲のサークル部には細かな凹凸のエッチング処理を施すなど、上品な質感も表現。クールで、しかもクオリティの高いデザインです。

◎やわらかな曲面フォルム「IXY DIGITAL 40」

全体に曲面を多用した優美な仕上がり。前面背面のパネルをアルミ・マグネシウム合金とし、サイドパーツにはシルバーパール塗装とトップコーティング処理を施しました。レンズ周囲には波紋の広がりをおもわせる繊細なイメージをデザインしています。



◎「SiP」と「高密度実装」による究極の省スペース化。多数の機能を1つのチップに統合した DIGIC II を、SiP (System in Package: 複数の異なる機能チップを実装し、単一の半導体パッケージとしてモジュール化すること) を用いてワンパッケージ化し、専有面積を従来に比べ大幅に削減しています。さらに、メイン基板も高密度実装を図ることで、究極の省スペース化を達成し、カメラ本体のコンパクト化に大きく寄与しています。



Style Free

スタイルにとらわれないクオリティを着こなした。

■ 自在なフォトスタイルを約束する、高速レスポンス。

映像エンジン「DIGIC II」の絶大な処理能力は、すべての操作系においても遺憾なく発揮されます。撮る人の意思に遅れることなく追従する、俊敏かつ的確なレスポンスが、IXYを操る愉しみをさらに大きく広げます。

◎ 起動時間を大幅に短縮

電源ONで撮影が可能になるまで、わずか1.3秒の高速起動。従来機種*1に比べて、起動時間が一気に1/2へと短縮され、撮りたい時に素早く起動できます。

◎ AFスピードの高速化

高精度なピント合わせや最適な露出制御が、従来機種*1に比べおよそ30%も高速化されました。狙った被写体を逃がすことなく、よりの確にカメラに収めることができます。

◎ スムーズ連写機能

SDメモリーカードへのデータ転送速度が格段にアップ。これにより、途中で連写スピードが落ちることなく、約2.4画像/秒(50)、約2.8画像/秒(40)の連写をSDメモリーカードの容量いっぱいまで、同じ速度で撮り続けること*2が可能になりました。

◎ 画像再生のレスポンスも大きく向上

大量に撮影した画像の確認も、高速な画像送りにより、液晶モニター上でスピーディに行えます。さらに、拡大再生状態での画像送りもできるようになりました。



一瞬の表情も
逃さず連続撮影

*1 当社IXY DIGITAL 30aとの比較

*2 付属のSDメモリーカードSDC-16MまたはSDC-512MSH(別売)使用時



IXY DIGITAL 40

■ **デジタルカメラ初!**
60fpsの高品位動画撮影。







DIGIC IIによる処理能力の向上により、デジタルカメラでは世界初となる毎秒60フレームの「スムーズ動画」を実現。スポーツシーンなど被写体の速い動きもパソコンなどでなめらかに再生できます。さらに、「スタンダード動画」は、TVで見てもきれいなVGA(640×480画素)モード/30fpsでの長時間撮影に対応。またメール添付などに便利なQQVGA(160×120画素)で撮影できる「ライト動画」も選択できます。

スタンダード動画：640×480/320×240、30fps/15fps
スムーズ動画：320×240、60fps
ライト動画：160×120、15fps

■ **多彩な撮影シーンに対応、6種類のシーンモード。**


撮影シーンに合わせて効果的な設定が選べる6種類のシーンモードを用意。このほか撮影モードとして、オート、マニュアル、パソコンでパノラマ画像を合成するためのスティッチアシストも選べます。

【シーンモード】

-  **デジタルマクロ**：デジタルズームで通常のマクロ撮影より被写体を大きく撮影。
-  **ポートレート**：人物を柔らかい調子で撮影。
-  **ナイトスナップ**：夕暮れや夜景をバックにしたスナップ写真で手ブレを抑制。
-  **キス&ペット**：動き回る被写体を撮る際に効果的。
-  **パーティー/室内**：人工照明の下で、手ブレを抑え忠実な色味を再現。
-  **水** 中：水中撮影時に、青味を抑えた自然な色合いで撮影。
※AW-DC30が別途必要です。

■ **9点測距AiAFで、高速・高精度なピント合わせ。**

被写体との距離を測る測距枠を、広範囲に9つ配置。被写体の位置を限定しない自由なフレーミングと高精度なピント合わせを実現しました。また、撮影シーンに応じて中央1点AFも選択できます。




9点測距AiAF
※実際には白枠は表示されません。



中央1点AF

■ **カメラの縦横を自動的に検知するSIセンサー。**

撮影時のカメラ位置が縦か横かを判断するSIセンサーを搭載。カメラが常に画面の上側を認識できるので、太陽や空などの光の影響を考慮した高精度な露出およびホワイトバランスの制御が可能です。また、縦位置で撮影した画像は、再生時に回転させて縦に表示します。




※実際には白枠は表示されません。



再生時の縦位置自動表示

■ **見やすい、だから使いやすい。**
大画面の2.0型液晶モニター。

省電力バックライト採用の2.0型低温ポリシリコンTFT液晶モニターを採用。大画面化により、撮影時はもちろんのこと再生時の画像の確認がますます快適に。インデックス再生画面での画像検索もいちだんと容易になりました。



■ **iSAPSテクノロジーで、高速AF、高精度AE/AWB。**

キヤノンならではの膨大な写真データベースをもとに、撮影時のレンズの焦点距離や周辺輝度、撮影頻度を統計的に分析。この情報を用いて撮影シーンや被写体を予測し、AFやAE、AWBを最適化します。

■ **最適な露出が得られる3種類の測光方式。**

被写体の位置や明るさ、順光、逆光など、細分化した画像データをもとに露出を決める「評価測光」のほか、「スポット測光」や「中央部重点平均測光」が選べます。

■ **光源に合わせて選べるホワイトバランス設定。**

屋外での天候や、屋内の照明の種類など、光源に合わせて最適なホワイトバランスが設定できます。



■ **15~1/1500秒、ワイドなシャッタースピード。**

最長15秒から1/1500秒までの幅広いシャッタースピードに対応。1.3秒以上の長秒撮影時には自動的にノイズリダクションが働きます。

■ **SIセンサーに連動、12色表示の時計機能。**

液晶モニター上で現在時刻がアニメーション表示で確認できる便利で楽しい機能。SIセンサーにより、カメラの向き(縦・横)に合わせて、常に時刻が見やすくなるよう表示形式が変化します。さらに、時刻の表示色が12色から選べるほか、カメラを縦・横に振ることで表示色を変更することもできます。



■ **マイカメラ機能で自由にカスタマイズ。**

撮影した画像をカメラの起動画面にしたり、録音した音声などを起動音やシャッター音にすることができます。また、キヤノンユーザー専用のWebサイト「Canon iMAGE GATEWAY」から画像や音声ダウンロードして設定することも可能です。

Access

パフォーマンスを活かしきる、

Free

直感操作を手に入れた



■ 正確な露出状況が確認できる ヒストグラム表示。

撮影画像の輝度分布を確認するための機能。再生時だけでなく撮影直後にも表示可能なので、試し撮りしながら露出状況をチェックすることで、より厳密に露出を制御できます。



■ 約10倍まで自在にズームアップ、 拡大再生機能。

撮影画像の細部を確認する際に、液晶モニター上で画像を約10倍まで拡大表示できます。さらに、拡大率を保持したまま次の画像を素早く表示することも可能。連写した画像を見比べる場合などに便利です。



■ 分かりやすさアップ、 新デザインの操作画面。

液晶モニターの大型化に合わせて、操作画面のメニュー表示を一新。文字やアイコンを大きく見やすくしたほか、アニメーションの使用などグラフィカルな表現の強化で、視認性や操作性を向上させています。



■ 小型のバッテリー&充電器も新開発。

ボディのコンパクト化を実現するため、バッテリーパック(NB-4L)も、構造と形状の見直しを実施。従来のNB-3Lとほぼ同等の容量を確保しながら、体積は約65%に小型化しました。併せて、バッテリーチャージャー(CB-2LV)もカメラ本体と同等のサイズに薄型化しており、旅行などにも便利です。

■ イージーダイレクトボタンで かんたんプリント。

カメラダイレクト対応プリンターに接続すると、ボディ背面のボタンが青く点灯し、ワンタッチで写真をプリントできます。また、Windowsパソコンとの接続時には、ワンタッチでデータ転送も可能です。



■ プリントを美しく仕上げる L判プリントモード。

ポストカードサイズ以下でのプリントが美しく仕上がるよう最適化が図られたモード。モニター上でプリント時のトリミングを確認しながら撮影できるほか、画面内に日付を写し込むこともできます。



画像管理

●ZoomBrowser EX (Windows版)^{*1}

撮影済みのデジタルフォトをカンタンに整理・検索できるソフトです。画像比較機能や、お気に入り度を設定して整理し、好きな写真だけを印刷したりメールで送る機能も加わりました。さらに、主要な機能をアイコンで呼び出せるほか、プレビューモードやスクロールモードなど操作性も向上しています。



プリント

●PhotoRecord (Windows版)^{*1}

背景やフレームを加えたり、文字を入れたり、1枚の用紙に複数の画像をレイアウトしたり。画像を自由にアレンジしてプリントできます。



パノラマ合成

●PhotoStitch (Windows版/Macintosh版)

カメラ本体のスティッチアシスト機能を使って複数枚に分割撮影した画像をパソコン上で自動的に合成。広大な風景などの迫力あるシーンを、精度の高いパノラマ写真として作成できます。

加工編集

●ArcSoft PhotoImpression^{*2} (Windows版/Macintosh版)

さまざまな特殊効果などを加えて、オリジナルの画像づくりが楽しめます。初めての方にも使いやすい簡易編集ソフトです。

動画編集

●ArcSoft VideoImpression^{*2} (Windows版/Macintosh版)

動画を、さらに楽しく、効果的に演出できる簡易動画編集ソフトです。

^{*1} Macintoshでは、ImageBrowserに同等の機能が含まれています。 ^{*2} ArcSoft問い合わせ先 TEL:03-5795-1392 <http://www.arcsoft.jp/support/>

CANON IMAGE GATEWAY

<http://www.imagegateway.net/>



キヤノンユーザーのための

オンラインフォトサービス

[キヤノン・イメージ・ゲートウェイ]

CANON
IMAGE
GATEWAY


- キヤノンのデジタルカメラで撮影した画像や動画をWeb上のオンラインアルバムに保存し、家族や友人に公開できます。(最大50MBまで)
- 保存してある画像のプリントをオンラインでご注文いただけます。(有料)
- 携帯電話でオンラインアルバム(静止画)を閲覧することができます。
- お好みの画像や音声をダウンロードして、カメラの起動画面やシャッター音などに設定できます。
- キヤノンの対応プリンターを使えば、アルバムの画像をご自宅に簡単にプリントできます。
- 製品サポート情報や、会員向け製品情報などをメールで配信します。
- あなたの写真を本格的な写真集に製本できます。(Photobook:2004年 年末開始予定)



SELPHY
COMPACT PHOTO PRINTER
CP330

カメラダイレクト

「カメラダイレクト」対応プリンターとケーブルでつなぐだけ。
パソコンなしでダイレクトに写真プリントが楽しめます。
カメラの液晶モニター上にプリントしたい画像を表示させ、
カメラ本体の「イーザーダイレクトボタン」を押すだけ、と操作もいたってカンタンです。



ケーブルをつないで

イーザーダイレクト
ボタンを押して

ハイ、できあがり!

ID フォトプリント*

撮影した画像をトリミング、レイアウトして、指定サイズにプリントする機能。世界各国で使用されている証明写真の代表的なサイズに対応しており証明写真としてもご利用になれます。

*SELPHY CPプリンターシリーズ接続時。
※国や用途によって条件が異なるため正式な証明写真として使用できない場合があります。

ムービープリント*

撮影した動画からフレームを抽出し、インデックスプリントのように、1枚の用紙に連続写真としてプリント。スポーツのフォームチェックなどに便利です。プリントされるフレーム数は、クレジットカードサイズで20コマ(4×5)、L判サイズで42コマ(6×7)、ポストカードサイズで63コマ(7×9)です。

*SELPHY CPプリンターシリーズ接続時。

標準規格「PictBridge (ピクトブリッジ)」に対応

IXY DIGITAL 50/40は、標準規格の「PictBridge」に対応しています。同規格対応のプリンターであれば、メーカーを問わずカメラからの操作でダイレクトにプリントできます。

PictBridge 接続でレイアウトプリント

1枚のプリント用紙内に、画像数とその配置を指定して印刷する機能。この機能に対応したプリンターとPictBridge接続した場合に利用できます。

※プリンターによって対応する枚数が異なります。
※IXY DIGITAL 50/40は、2・4・8・9・16・20枚の画像配置に対応。

SELPHY
COMPACT PHOTO PRINTER

好きなときに、好きな場所で、デジタルカメラとダイレクトに接続。
高画質な写真プリントが手軽に楽しめるコンパクトなフォトプリンターシリーズ。



どこでも使えるバッテリー対応の
モバイルタイプ



CP330

COMPACT PHOTO PRINTER
オープン価格


焼き増しに便利な
高速プリントタイプ



CP500

COMPACT PHOTO PRINTER
オープン価格

個人で使うにも最適な
スタンダードタイプ



CP400

COMPACT PHOTO PRINTER
オープン価格

TVビューワ機能付きの
多機能タイプ



DS700

COMPACT PHOTO PRINTER
オープン価格


ACCESSORY

IXY COLLECTION IXY DIGITAL 50/40 共通



ソフトケース (本革製)
IXC-230A (ブラック)
IXC-230B (クリームイエロー)
各¥3,400 (税別)



ソフトケース (PU/本革製)
IXC-240A (ブラック)
IXC-240B (ゴールド)
各¥2,400 (税別)



IXY DIGITAL アルミケース
IXC-1500J
¥5,000 (税別)



オールウェザーケース
AW-DC30 (JIS保護等級7)
¥12,800 (税別)



チェーンハンドストラップ
IXS-200A (シルバー)
チェーンハンドストラップ
IXS-200B (ゴールド)
各¥1,200 (税別)



ネックストラップ
IXS-100A (ブラック)
ネックストラップ
IXS-100B (レッド)
各¥1,200 (税別)

IXY DIGITAL 50/40 の主な仕様							
	IXY DIGITAL 50	IXY DIGITAL 40					
カメラ部有効画素数	約400万画素	約320万画素					
撮像素子	CCD1/2.5型 総画素数約420万画素	CCD1/2.5型 総画素数約330万画素					
レンズ	焦点距離(35mmフィルム換算)	5.8(W)-17.4(T)mm [35(W)-105(T)mm]					
	F値	F2.8-4.9(T)					
	構成枚数	5群6枚(非球面レンズ「UAレンズ」2枚)					
	撮影距離(レンズ先端より)	通常撮影:30cm〜∞ マクロ撮影:3〜50cm(W) 30〜50cm(T)					
	マクロ時最大撮影範囲	37×27mm(W)、108×81mm(T)					
デジタルズーム	約3.6倍 (光学ズームと合わせて最大約11倍)	約3.2倍 (光学ズームと合わせて最大約10倍)					
	AF方式	TTL AF、測距点:9点(AIAF時)/1点(中央固定)、AFロック可能					
光学ファインダー	実像式ズームファインダー						
液晶モニター	2.0型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター(約11.8万画素)(視野率100%)						
測光方式	評価測光、中央部重点平均測光、スポット測光(中央固定)						
露出制御方式	プログラムAE(AEロック可能)						
露出補正	±2段(1/3段ステップごと)						
シャッタースピード	15〜1/1500秒(1.3秒より長時時はノイズリダクション処理あり)						
連写	約2.4画像/秒 (ラージファインモード、液晶モニター非表示時)	約2.8画像/秒 (ラージファインモード、液晶モニター非表示時)					
感度	オート、ISO50/100/200/400相当(オート時はカメラが最適値を自動設定)						
ホワイトバランス	TTLオート、プリセット(太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H)、マニュアル						
内蔵ストロボ(撮影範囲)	通常撮影時:50cm〜3.5m(W)/2.0m(T) マクロ撮影時:30〜50cm (感度設定:オート時)						
撮影モード	オート、マニュアル(長時撮影も可)、シーンモード(デジタルマクロ、ポートレート、ナイトスナップ、キッズ&ペット、パーティー/室内、水中)、スティッチアシスト、動画						
記録画素数	静止画	ラージ:2272×1704画素 ミドル1:1600×1200画素 ミドル2:1024×768画素 スモール:640×480画素 L判プリント:1600×1200(圧縮率はファインに固定)					
	動画	ラージ:2048×1536画素 ミドル1:1600×1200画素 ミドル2:1024×768画素 スモール:640×480画素 L判プリント:1600×1200(圧縮率はファインに固定)					
静止画圧縮率	スーパーファイン、ファイン、ノーマル (スタンダード)640×480:30fps/15fps、320×240:30fps/15fps SDメモリーカードの容量がいっぱいになるまで[ファイルサイズは最大1GB](高速のSDメモリーカード使用時) (スムーズ)320×240:60fps 最長1分(ライト)160×120:15fps 最長3分						
記録枚数(合計時間)	静止画	スーパーファイン	ファイン	ノーマル	スーパーファイン	ファイン	ノーマル
	ラージ	6枚	12枚	24枚	8枚	15枚	30枚
	ミドル1	13枚	24枚	46枚	13枚	24枚	46枚
	ミドル2	23枚	42枚	74枚	23枚	42枚	74枚
スモール	52枚	80枚	127枚	52枚	80枚	127枚	
動画	(スタンダード)640×480:30fps 6秒 15fps 14秒 320×240:30fps 20秒 15fps 40秒 (スムーズ)320×240:60fps 10秒 (ライト)160×120:15fps 98秒						
記録フォーマット	DCF、DPOF(ver.1.1)対応						
記録ファイルフォーマット	静止画:Exif22(JPEG)対応 音声:WAVE(モノラル) 動画:AVI(画像データ:Motion JPEG、音声:WAVE(モノラル))						
記録媒体	SDメモリーカード						
再生モード	シングル再生、インテックス再生、スライドショー、動画再生、拡大再生(最大約10倍)、音声メモ(最長60秒)						
ダイレクトプリント	PictBridge/CPダイレクト/Bubble Jetダイレクト対応						
インターフェース	USB (mini-B)、映像/音声出力端子 (NTSCまたはPAL切替可能、モノラル音声)						
電源	専用充電式リチウムイオン電池(NB-4L【付属】) ACアダプターキット(ACK-DC10【別売】)						
撮影可能枚数	液晶モニター表示時:約140画像 ^{*1} 液晶モニター非表示時:約400画像 ^{*2}						
再生可能時間	約180分 ^{*3}						
動作環境	温度:0〜40℃、湿度:10〜90%						
大きさ	86.0(幅)×53.0(高さ)×20.7(最薄部19.5)(奥行き)mm(突起部を除く)		85.8(幅)×53.4(高さ)×21.1(最薄部19.9)(奥行き)mm(突起部を除く)				
質量	約130g(本体のみ) 約115g(本体のみ)						

*1 液晶モニター表示時の撮影可能枚数はCIPA規格による。電池とメモリーカードは付属品と同等のものを使用。*2 液晶モニター非表示時の測定値は自社測定法による。液晶モニター非表示以外の項目はCIPA規格に同じ。*3 測定基準:常温23℃、1画像あたり3秒間隔で連続再生。低温下では、電池性能が低下する場合があります。(当社測定条件による)

話題の新製品が体験できます。

- キャンソプラザ S** 〒109-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER TEL.03-6719-9022/10:00〜17:30(日祝除く)
 - デジタルハウスゼロワン銀座** 〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-9 1F TEL.03-3289-0801 10:00〜18:00(土・日・祝除く)
 - デジタルハウスゼロワン新宿** 〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル 1F TEL.03-3345-9101 10:00〜18:00(日・祝除く)
 - デジタルハウスゼロワン梅田** 〒530-8260 大阪府大阪市北区梅田3-3-10梅田ダイヤビル1 TEL.06-4795-9101 10:00〜18:00(日・祝除く)
- ※展示していない製品もございますので、ご了承ください。展示製品の最新情報は、ホームページでご確認ください。

キャンソプラザ S canon.jp/s-tower デジタルハウスゼロワン canon.jp/01

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page **Canon IXY DIGITAL ホームページ**
canon.jp/ixy-d

電話 **Canon お客様相談センター**
デジタルカメラ **050-555-90002**

受付時間(平日) 9:00〜20:00(土/日/祝) 10:00〜17:00(1/1〜3は休ませていただきます。)
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9556までご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社・キヤノン販売株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER

IXY DIGITAL オプション					
製品名	型番	商品コード(JANコード)	希望小売価格(税別)	IXY DIGITAL 50	IXY DIGITAL 40
ソフトケース IXC-230A(ブラック)	IXC-230A	0144B001(4957792-022528)	¥ 3,400	○	○
ソフトケース IXC-230B(クリームイエロー)	IXC-230B	0145B001(4957792-022535)	¥ 3,400	○	○
ソフトケース IXC-240A(ブラック)	IXC-240A	0146B001(4957792-022542)	¥ 2,400	○	○
ソフトケース IXC-240B(ゴールド)	IXC-240B	0147B001(4957792-022559)	¥ 2,400	○	○
IXY DIGITAL アルミケース IS-150J	IXC-1500J	9071A001(4957792-016633)	¥ 5,000	○	○
オールウェザーケース AW-DC30(JIS保護等級7)	AW-DC30	9770A002(4960999-242620)	¥ 12,800	○	○
イグゼクティブストラップ IXC-100A(ストラップ)	IXC-100A	8121A001(4957792-008928)	¥ 1,200	○	○
イグゼクティブストラップ IXC-100B(ストラップ)	IXC-100B	8122A001(4957792-008935)	¥ 1,200	○	○
イグチェーンネックストラップ	—	5089A018(4957792-002117)	¥ 2,500	○	○
イグチェーンハンドストラップ IXS-200A(シルバー)	IXS-200A	9394A001(4957792-018255)	¥ 1,200	○	○
イグチェーンハンドストラップ IXS-200B(ゴールド)	IXS-200B	9395A001(4957792-018262)	¥ 1,200	○	○
バッテリーパック NB-4L	NB-4L	9763A002(4960999-242446)	¥ 4,500	○	○
バッテリーチャージャー CB-2LV	CB-2LV	9764A002(4960999-242460)	¥ 5,000	○	○
ACアダプターキット ACK-DC10	ACK-DC10	9226A002(4960999-242484)	¥ 7,500	○	○
SDメモリーカード SDC-128M(128MB)	SDC-128M	8670A002(4960999-188324)	オープン価格	○	○
SDメモリーカード SDC-512MSH(512MB)	SDC-512MSH	9959A002(4960999-250793)	オープン価格	○	○

コンパクトフォトプリンター SELPHY オプション

製品名	型番	商品コード(JANコード)	希望小売価格(税別)	CP330	CP500/400	DS700
SELPHY CP330	CP-330	9556A004(4960999-214757)	オープン価格			
SELPHY CP500	CP500	9800A004(4960999-246215)	オープン価格			
SELPHY CP400	CP400	9801A004(4960999-246253)	オープン価格			
SELPHY DS700	DS700	8584A012(4960999-187075)	オープン価格			
CPプリンターケース CPCA-1	CPCA-1	9440A001(4957792-018606)	¥ 2,800	○	○	
バッテリーパック NB-CP1L	NB-CP1L	7806A001(4960999-049519)	¥12,000	○	○	
バッテリーチャージャーアダプターキット BCA-CP100	BCA-CP100	7807A001(4960999-049533)	¥15,000	○	○	
カーバッテリーアダプター CBA-CP100	CBA-CP100	7202A002(4960999-034898)	¥ 9,000	○	○	
ペーパーカセット PCW-CP100(ワイドサイズ用)	—	8853A004(4960999-240435)	¥ 1,600	○	○	
ペーパーカセット PCP-CP100(ポストカード用)	—	7902A001(4960999-110752)	¥ 1,200	○	○	
ペーパーカセット PCG-CP100(カードサイズ用)	—	8853A003(4960999-194219)	¥ 1,000	○	○	
カラーインク/ペーパーセット KW-24IP(ワイドサイズ/24枚分)	KW-24IP	9401A001(4960999-211428)	¥ 2,000	○	○	
カラーインク/ペーパーセット KP-36IP(ポストカードサイズ/36枚分)	KP-36IP	7737A001(4960999-047034)	¥ 2,100	○	○	
カラーインク/ペーパーセット KL-36IP2PACK(18枚分/2枚パック)	KL-36IP 2PACK	7738A003(4957792-017128)	¥ 2,400	○	○	
カラーインク/ペーパーセット KL-36IP(18枚分/3枚パック)	KL-36IP	7738A001(4960999-047041)	¥ 1,700	○	○	
カラーインク/ペーパーセット KC-36IP(カードサイズ/36枚分)	KC-36IP	7739A001(4960999-047058)	¥ 1,500	○	○	
カラーインク/ペーパーセット KC-181L(カードサイズ/18枚分/18枚分)	KC-181L	7740A001(4960999-047065)	¥ 1,500	○	○	
カラーインク/ペーパーセット KC-181F(カードサイズ/18枚分/18枚分)	KC-181F	7741A001(4960999-047072)	¥ 1,500	○	○	
カラーインク/ペーパーセット BCI-16CLER(2個パック)	BCI-16CLER	9818A001(4960999-243634)	オープン価格			○
プロフェッショナルフォトペーパー L判(20枚)	PR-101L	1029A010(4960999-039022)	¥ 500			
スーパーフォトペーパー L判(120枚)	SP-101L120	7980A021(4960999-199795)	¥ 1,600			
ミニフォトペーパー カードサイズ(100枚)	EC-10C100	9158A003(4960999-252933)	オープン価格			
プロフェッショナルフォトはがき (20枚)	PH-101	1030A001(4960999-865805)	¥ 600			
片両光沢紙(利用紙 100枚)	KM-101	8887A001(4957792-015506)	¥ 800			
フォトシート PSHRS(16枚)	PSHRS	1051A001(4957792-436745)	¥ 700			

*1 印刷するにはペーパーカセットPCW-CP100が別途必要です。 *2 印刷するにはペーパーカセットPCP-CP100が別途必要です。

IXY DIGITAL 50/40 本体セット

イクシ・デジタル 50 本体セット価格[9696A001]・・・**オープン価格** 型番:IXY50 JANコード:4960999-242415
●本体 ●リストストラップWS-600 ●AVケーブルAVC-DC300 ●バッテリーパックNB-4L ●バッテリーチャージャーCB-2LV ●インターフェースケーブルIFC-400PCU ●CD-ROM ●SDメモリーカード(16MB)

イクシ・デジタル 40 本体セット価格[9699A001]・・・**オープン価格** 型番:1XY40 JANコード:4960999-242422
●本体 ●リストストラップWS-600 ●AVケーブルAVC-DC300 ●バッテリーパックNB-4L ●バッテリーチャージャーCB-2LV ●インターフェースケーブルIFC-400PCU ●CD-ROM ●SDメモリーカード(16MB)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

IXY DIGITAL 50/40 パソコン接続環境

Windows	OS:Windows 98SE/Windows Me/Windows 2000 (SP4)/Windows XP 機種:左記OSがインストールされていて、USBポートが標準装備されていること。(NEC PC9800/9821シリーズを除く)
Macintosh	OS:Mac OS X(v10.1.5〜v10.3.3) 機種:左記OSがインストールされていて、USBポートが標準装備されていること。

◎各ソフトウェアインストール時のハードディスクの必要空き容量は、両者のソフトウェアアップロードをご参照ください。USB2.0対応ポートとの接続は、すべての動作を保障するものではありません。

アクセサリはキヤノン純正品のご使用をおすすめします。本デジタルカメラは、キヤノン純正のデジタルカメラ用アクセサリと組み合わせて使用した場合に最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリのご使用をおすすめいたします。なお、純正品以外のアクセサリの不具合(例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂など)に起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損失については、弊社では一切責任を負いません。また、この場合の本デジタルカメラの修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

- 「CANON IMAGE GATEWAY」および「IMAGE GATEWAY」は、日本国内における商標です。●「映像エンジン」は、日本国内における登録商標です。
- Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Macintoshは米国アップルコンピュータ社の商標です。●CompactFlashは米国SanDisk社の商標です。●その他カタログに記載されている商品名は、一般に各社の登録商標、商標です。●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載の仕様は2004年9月20日現在のものです。●PowerShot、IXY DIGITAL、PIXUS、SELPHY等の無断複製/転載は、お買い上げ後1年間です。●修理用性能部品の保有期間は製造打ち切り後2年間です。●カラー液晶モニターについては、カラー液晶部は解像度の高い技術でつくられていますが、画素欠けや密着点打する画素がある場合があります。これは故障ではありませんので予めご了承ください。なお、これらの点は画面上は認識されません。●機体メモリーカードとの互換性につきましては各メーカーへお問い合わせください。

安全にお使いいただくために
●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。



●お求めは信用のある当店で

2004年9月現在