

Canon

PowerShot A520/A510

これなら
使える
楽しめる

NEW
400万画素



原寸大

やっぱり
使いやすさ!

かんたん



持ちやすく
撮りやすいのが
いいのよね。

だれでも気軽に使えて、上手に撮れるのがうれしい。

光学4倍ズームで大きく引き寄せる。400万画素でしっかり残せる。(A510は320万画素)



1倍

離れた場所にいる人やモノも…



3倍



4倍


ここまで引き寄せて撮れます! さらにデジタルズームと組み合わせれば、約14倍のズームが可能です。(A510は約13倍)

ピント合わせはカメラまかせ! 9点測距AiAF



測距枠が少ないデジカメだと…

中央にピントが合いやすく、真ん中にいない被写体はボケてしまうことも…



パワーショットA520なら…

被写体の位置に関わらず、ねらい通りにピントを合わせられるので安心です。

※実際には白枠は表示されません。

スムーズかつ高画質に撮れる:映像エンジン「DiGiC」

縦位置・横位置を認識する:SIセンサー

きれい

雪景色での記念写真は…

 スノー

※写真はイメージです。



部屋で撮るときは…

 パーティー／室内



シーンにあわせて
モードを選ぶと
ますますきれい!

動きのある被写体には…

 キッズ&ペット



色鮮やかな風景には…

 新緑／紅葉



※写真はイメージです。

モードダイヤルを合わせるだけで、フォトグラファー気分。

どんなシーンもきれいに撮れる、8つのスペシャルシーンモード。

-  新緑／紅葉
-  スノー
-  ビーチ
-  打上げ花火
-  水中
-  パーティー／室内
-  キッズ&ペット
-  ナイトスナップ



 ナイトスナップで撮ると…

暗いシーンをそのまま撮ると…



露光時間が長く、ブレてしまうのが難点。

モード活用例



三脚がなくてもブレを抑えてくっきり撮れるので安心です。

マクロや動画も楽しめる撮影モード



 マクロ撮影

最短5cmまで近づいて撮れます。(撮影範囲:60×44mm)



 動画

最長約3分*の音声付き動画が撮れます。
*VGA (640×480) 時は最長約30秒。

ズーミングに連動した内蔵ストロボ

従来機の場合

A520の場合



ズーム範囲に応じて発光量を調整します。

※3倍ズーム時での比較。

たのしい



撮った写真は
手にとって
楽しみたいわ。

SELPHY
CP400

[セルフイー CP400]…オープン価格

パワーショットA520なら、写真の楽しさがひろがる。

パソコンなしでプリントが楽しめる、イージーダイレクトボタン。



1

カメラとプリンターをつなぎます。




2

写真を選んでボタンを押せば…



3

きれいな写真のできあがり!

●さらに、A520はピクトブリッジ対応プリンターなら、メーカーに関わらず直接つないでプリントできます。 

撮ったあとの楽しみ方もいっぱい!

●テレビ鑑賞

付属のケーブルをテレビにつなげば、撮った写真をみんなで観られます。



●インターネット

アルバムづくりが楽しめる
「キヤノンイメージゲートウェイ」

オプションレンズを取り付ければ、7倍相当の撮影が可能です。



テレコンバーター (別売)
TC-DC52A



※装着時には、コンバージョンレンズアダプターLA-DC52F (別売) が必要です。
※撮影時には液晶モニターをご利用ください。ストロボ撮影時には画像の周辺が暗くなります。

はじめてのあなたに “やさしいサイズ”。

ズーム操作がしやすい
“かんたんズームレバー”

持ち運びやすい
“コンパクトボディ”

撮影モードが選びやすい
“大型モードダイヤル”



手にフィットしやすい
“なめらかグリップ”

見やすい“1.8型液晶モニター”&
ワンタッチでプリントできる
“イージーダイレクトボタン”

お出かけや旅行でも安心な
単3形アルカリ電池(2本)同梱



PowerShot A520

[パワーショット A520]…オープン価格

2005年3月上旬発売予定

400
万画素

4倍
光学ズーム

8種類
スペシャル
シーンモード

ダイレクト
プリント

SD
メモリーカード

PowerShot A510

[パワーショット A510]…オープン価格
2005年3月上旬発売予定



NEW

320
万画素

4倍
光学ズーム

8種類
スペシャル
シーンモード

ダイレクト
プリント

SD
メモリーカード

※価格は販売店へお問い合わせください。

主な仕様

		PowerShot A520		PowerShot A510				PowerShot A520		PowerShot A510	
カメラ部有効画素数		約400万画素		約320万画素		撮影モード		オート、プログラム、シャッタースピード優先、絞り優先、マニュアル露出、ポートレート、風景、夜景、高速シャッター、スローシャッター、スペシャルシーン(新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水中、パーティ/室内、キッズ&ペット、ナイトスナップ)、スティッチアシスト、動画			
撮像素子		1/2.5型CCD 総画素数約420万画素		1/2.5型CCD 総画素数約330万画素		記録画素数		静止画 ラージ:2272×1704画素 ミドル1:1600×1200画素 ミドル2:1024×768画素 スモール:640×480画素 L判プリント:1600×1200画素 (圧縮率はファインに固定)		静止画 ラージ:2048×1536画素 ミドル1:1600×1200画素 ミドル2:1024×768画素 スモール:640×480画素 L判プリント:1600×1200画素 (圧縮率はファインに固定)	
レンズ		5.8(W)ー23.2(T)mm [35(W)ー140(T)mm]				動画		640×480画素:30秒(10フレーム/秒)、320×240画素:180秒(15フレーム/秒)、160×120画素:180秒(15フレーム/秒) ※1回の撮影につき			
		F値 F2.6(W)ーF5.5(T)				静止画圧縮率		スーパーファイン、ファイン、ノーマル			
		構成枚数 5群7枚(非球面レンズ2枚)				記録フォーマット		静止画:DCF準拠 JPEG (Exif2.2) / DPOF対応 動画:AVI (画像データ: Motion JPEG、音声データ: WAVE (モラル))			
		撮影距離(レンズ先端より) 通常撮影:45cm〜∞、マクロ撮影:5cm(W)/30cm(T)〜45cm、マニュアルフォーカス:5cm(W)/30cm(T)〜∞				記録媒体		SDメモリーカード/マルチメディアカード			
		マクロ時最大撮影範囲 60×44mm(W)、84×63mm(T)				再生モード		シングル再生、ヒストグラム表示可能、インデックス再生(サムネイル9画)、動画再生、オートプレイ、拡大再生(液晶モニター上で拡大可能。約2倍〜10倍)、音声メモ(最长60秒まで記録可能)、画像回転可能			
デジタルズーム		約3.2倍 ^{*2}				その他の機能		PicBridge対応、ExifPrint対応、言語設定(21種類)、マイカメラ機能			
AF方式		TTL9点測距Af/Af1点AF、AFロックおよびマニュアルフォーカス可能、AF補助光(入/切可能)				インターフェース		USB (mini-B)、AV-OUT (NTSCまたはPAL切替可能、モラル音声)			
測光方式		評価測光、中央部重点平均測光、スポット測光(中央固定)				電源		1次電池:単3形アルカリ電池2本、2次電池:単3形ニッケル水素電池2本(別売)、ACアダプターキット(ACK800(別売))			
露出制御方式		プログラムAE、シャッタースピード優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出				再生可能時間 ^{*3}		単3形アルカリ電池:約180分/単3形ニッケル水素電池(別売):約300分			
露出補正		±2段(1/3段ステップごと)				動作環境		温度:0〜40℃ 湿度:10〜90%			
シャッタースピード		15〜1/2000秒 1.3秒以上はノイズリダクション処理あり				大きさ		90.7(幅)×64.0(高さ)×38.4(奥行)mm (突起部を除く)			
連写		約1.9画像/秒、連続約8枚 (ラージ/ファインモード、液晶モニターOFF時)		約2.3画像/秒、連続約12枚 (ラージ/ファインモード、液晶モニターOFF時)		質量		約180g(本体のみ)			
感度		オート:ISO50/100/200/400相当(オート時はカメラが自動設定)									
ホワイトバランス		TTLオート、プリセット(太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H)、マニュアル									
光学ファインダー		実像式光学ズームファインダー									
液晶モニター		1.8型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター(約11.5万画素、視野率:100%)									
内蔵ストロブ(撮影距離)		通常撮影:45cm〜3.5m(W)/45cm〜2.2m(T)、マクロ撮影:30〜45cm(感度設定:オート時)									

*1 光学ズームレンズとの組み合わせで最大約14倍のズームが可能。 *2 光学ズームレンズとの組み合わせで最大約13倍のズームが可能。 *3 測定基準:常温23℃、1画像あたり3秒間隔で連続再生。低温下では、電池性能が低下する場合があります。(当社測定条件による)

記録枚数(合計時間)

		16MB マルチメディアカード(付属)記録時						128MB SDメモリーカード記録時						512MB SDメモリーカード記録時						
		PowerShot A520			PowerShot A510			PowerShot A520			PowerShot A510			PowerShot A520			PowerShot A510			
静止画	スーパーファイン	ファイン	ノーマル	スーパーファイン	ファイン	ノーマル	静止画	スーパーファイン	ファイン	ノーマル	スーパーファイン	ファイン	ノーマル	静止画	スーパーファイン	ファイン	ノーマル	スーパーファイン	ファイン	ノーマル
ラージ	約7枚	約13枚	約26枚	約9枚	約16枚	約33枚	ラージ	約61枚	約109枚	約216枚	約76枚	約136枚	約269枚	ラージ	約237枚	約425枚	約838枚	約295枚	約529枚	約1044枚
ミドル1	約14枚	約26枚	約50枚	約14枚	約26枚	約50枚	ミドル1	約121枚	約216枚	約411枚	約121枚	約216枚	約411枚	ミドル1	約471枚	約838枚	約1589枚	約471枚	約838枚	約1589枚
ミドル2	約25枚	約45枚	約80枚	約25枚	約45枚	約80枚	ミドル2	約211枚	約372枚	約651枚	約211枚	約372枚	約651枚	ミドル2	約816枚	約1438枚	約2517枚	約816枚	約1438枚	約2517枚
スモール	約56枚	約87枚	約138枚	約56枚	約87枚	約138枚	スモール	約460枚	約711枚	約1117枚	約460枚	約711枚	約1117枚	スモール	約1777枚	約2746枚	約4316枚	約1777枚	約2746枚	約4316枚
動画	640×480画素:22秒 320×240画素:43秒 160×120画素:1分47秒			640×480画素:22秒 320×240画素:43秒 160×120画素:1分47秒			動画	640×480画素:3分1秒 320×240画素:5分55秒 160×120画素:14分29秒			640×480画素:3分1秒 320×240画素:5分55秒 160×120画素:14分29秒			動画	640×480画素:11分42秒 320×240画素:22分53秒 160×120画素:55分57秒			640×480画素:11分42秒 320×240画素:22分53秒 160×120画素:55分57秒		

		液晶モニター表示時(CIPA測定準拠) ^{*1}	液晶モニター非表示時 ^{*2}
撮影可能枚数(静止画)	単3形アルカリ電池	約80枚 ^{*3}	約240枚
	単3形ニッケル水素電池	約300枚 ^{*4}	約800枚

*1 上記は当社標準撮影条件によるものであり、被写体・撮影状況・撮影モードなどにより変化します。 *2 液晶モニター非表示時の測定値は自社測定法による。液晶モニター非表示以外の項目はCIPA規格に同じ。 *3 電池とメモリーカードは付属品と同一のものを使用。 *4 電池はキヤノン製NB4-200、メモリーカードは付属品と同一のものを使用。

オプション

製品名	型番	商品コード(JANコード)	希望小売価格(税別)
テレコンバーター TC-DC52A	TC-DC52A	9085A001(4960999-201559)	¥10,000
ワイドコンバーター WC-DC52	WC-DC52	6866A001(4960999-003702)	¥10,000
クローズアップレンズ 250D 52mm	C-UP52250D	2819A001(4960999-543307)	¥7,500
コンバージョンレンズアダプター LA-DC52F	LA-DC52F	9963A001(4960999-256559)	¥2,000
ソフトケース PSC-1600A	PSC-1600A	0709B001(4957792-024256)	¥1,600
ソフトケース PSC-1200A	PSC-1200A	8878A001(4957792-016206)	¥2,000
ACアダプターキットACK800	ACK800	7640A002(4960999-044903)	¥4,000
バッテリー/チャージャーキット CBK4-200 ^{*1}	CBK4-200	9228A002(4960999-206530)	¥6,500
単3形ニッケル水素電池 NB4-200 ^{*2}	NB4-200	9227A001(4960999-206516)	¥2,200
ウォータープルーフケース WP-DC60	WP-DC60	9965A002(4960999-256542)	¥19,800
ハイパワーフラッシュ HF-DC1	HF-DC1	9940A002(4960999-250120)	¥12,000
SDメモリーカード SDC-128M(128MB)	SDC-128M	8670A002(4960999-188324)	オープン価格
SDメモリーカード SDC-512MSH(512MB)	SDC-512MSH	9959A002(4960999-250793)	オープン価格

*1 CBK4-200はバッテリーチャージャーとニッケル水素電池(NB-2AH)4本セットです。 *2 NB4-200はニッケル水素電池(NB-2AH)4本セットです。

本体セット

パワーショット A520 本体セット [9715A004]・・・オープン価格 ※価格は販売店にお問い合わせください。

[2005年3月上旬発売予定] 型番:P5A520 JANコード:4960999-255491

- 本体 ●マルチメディアカード(16MB) ●リストストラップIFS-200 ●単3形アルカリ電池×2
- AVケーブルAVC-DC300 ●インターフェースケーブルIFC-400PCU ●CD-ROM

パワーショット A510 本体セット [9717A004]・・・オープン価格 ※価格は販売店にお問い合わせください。

[2005年3月上旬発売予定] 型番:P5A510(CP) JANコード:4960999-251066

- 本体 ●マルチメディアカード(16MB) ●リストストラップIFS-200 ●単3形アルカリ電池×2
- AVケーブルAVC-DC300 ●インターフェースケーブルIFC-400PCU ●CD-ROM

話題の新商品が体験できます。

キヤノンプラザ S	〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE
デジタルハウスゼロワン銀座	(03) 6719-9022 / 10:00〜17:30 (日祝除く)
デジタルハウスゼロワン新宿	〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-9 1F
	(03) 3289-0801 / 10:00〜18:00 (土日祝除く)
デジタルハウスゼロワン梅田	〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1F
	(03) 3345-9101 / 10:00〜18:00 (日祝除く)
デジタルハウスゼロワン梅田	〒530-8260 大阪府大阪市北区梅田3-3-10 梅田ダイビルB1
	(06) 4795-9101 / 10:00〜18:00 (日祝除く)

展示していない製品もございますので、ご了承ください。展示製品の最新情報は、ホームページでご確認ください。

キヤノンプラザ S canon.jp/s-tower デジタルハウスゼロワン canon.jp/01

アクセサリはキヤノン純正品のご使用をおすすめします。本デジタルカメラは、キヤノン純正のデジタルカメラ用アクセサリと組み合わせ使用した場合に最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリのご使用をおすすめいたします。なお、純正品以外のアクセサリの不具合(例えば充電電池の液漏れ、破損など)に起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合の本デジタルカメラの修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

- Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintoshは米国アップルコンピュータ社の商標です。●その他カテゴリーに記載されている商品名は、一般に各社の登録商標、商標です。
- 仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載の仕様は2005年2月18日現在のものです。●Power Shot A520/A510、CP400の無償修理保証期間は、お買い上げ後1年間です。●修理用性能部品の保有期間は製造打ち切り後7年間です。
- 記載された価格はすべて税別です。オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●カラー液晶モニターについて:カラー液晶部は精密度の高い技術でつくられていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。これは故障ではありませんので予めご了承ください。なお、これらの点は画像には記録されません。●他社製メモリーカードとの互換性につきましては各メーカーへお問い合わせください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノン デジタルカメラ ホームページ
canon.jp/dc

キヤノンお客様相談センター
デジタルカメラ **050-555-90002**

受付時間(平日) 9:00〜20:00(土/日/祝) 10:00〜17:00(1/1〜3は休ませていただきます。)

※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9556をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社・キヤノン販売株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE

安全にお使いいただくために ●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。



●お求めは信用のある当店で

0205M500

00229058

2005年2月現在